

# Fiche technique

## LE TRIANGLE – Cité de la danse



### Contact tech. & Accès

#### Bd de Yougoslavie

Accès en voiture :

sortie n°5b du périphérique sud 'porte d'Angers'

Accès en métro :

ligne A direction 'la poterie' arrêt 'le triangle'



Direction Technique : Robin Decaux  
02-99-22-27-01  
07-57-06-01-90  
[robin.decaux@letriangle.org](mailto:robin.decaux@letriangle.org)

## Capacité

Configuration pleine jauge : 533 sièges et 92 strapontins soit 625 places  
Configuration régie en salle : 510 sièges et 91 strapontins soit 601 places

Pour des raisons de jauge ou de nuisance pour les spectateurs le triangle se réserve le droit d'interdire la mise en place de la régie en fond de salle.

## Plateau

Ouverture maximum : 15m au cadre  
Hauteur au cadre : 7m  
Hauteur sous passerelle : 7m 25  
Hauteur sous pont lumière : 7m 25  
Hauteur sous grill : 10m20  
Profondeur : 13m20

**Perches :** 17 perches contrebalancées plafonnant à 10m10, charge maxi 250 kg  
2 pont carré 300x300 sur moteur plafonnant à 9m, charge maxi 250 kg  
1 perche électrique (p1) de type américaine plafonnant à 8m35 (+30), charge maxi 500 kg  
1 perche électrique (p2) de type américaine plafonnant à 8m60 (+30), charge maxi 500 kg  
1 perche électrique (p34) plafonnant à 10m10, charge maxi 500 kg  
2 perches latérales distante chacune de 9m90 du centre plateau, et plafonnant à 7m05.

**Distribution électrique :** 1 armoire électrique au plateau cour d'une puissance maximum de 50 kw  
1 armoire électrique 3 départ 32A et 1 départ 63A en passerelle cour  
1 armoire électrique 3 départ 32A et 1 départ 63A en passerelle jardin  
2 armoires électrique 3 départ 32A et 1 départ 63A en passerelle de salle

**Draperie :** 1 fond de scène en velours noir sur patience (18m)  
6 plans de pendrillons en velours noir de 8mx4m  
8 plans de pendrillons en velours noir de 8mx2m  
8 plans de pendrillons en velours noir de 5,89mx2,80m  
2 plans de pendrillons en velours noir de 5,89mx4m  
4 plans de pendrillons en velours noir de 6mx4m  
  
1 frise en velours noir de 1mx17m  
3 frises en velours noir de 2mx17m  
2 frises en velours noir de 2m50x18m  
2 frises en velours noir de 4mx17m  
  
1 cyclo de 15m d'ouverture pour 7m de hauteur

**Accès décor :** 1 Accès décors h : 3m60 / l : 2m55 accessible uniquement par 'porteur'  
Avec accès au niveau de la scène par rampe : pente 22% sur une distance de 4m  
1 Accès décors h : 2m65 / l : 3m de plain-pied accessible par 'porteur' et semi-remorque

# Lumière

- Régie :** 1 pupitre *ETC 'ION X20'* (logiciel Eos)  
1 pupitre *ETC 'Element 2'* (logiciel Eos)  
1 pupitre ADB *'Liberty'* (logiciel Hator)
- Gradateur :** 74 circuits de 3kw digi pack R. Juliat (les gradateurs 75 et 76 sont dédiés à l'éclairage de salle)  
6 circuits de 5kw digi pack R. Juliat  
3 digi tour 5 R. Juliat (6x3kw)  
4 digi tour 6 R. Juliat (6x3kw)  
4 digi tour 6S R. Juliat (6x3kw)
- Répartition lignes graduées :** passerelles cintres : 32 circuits de 3kw + 2 circuits de 5 kw  
Plateau : 16 circuits de 3 kw  
Passerelles salle : 26 circuits de 3kw + 4 circuits de 5 kw
- Possibilité de rajouter 60 circuits de 3kw en passerelles cintres.  
ou en passerelles salle.  
(cf. distribution électrique au chapitre plateau)
- Réseaux :** 4 univers installé de manière pérenne en passerelle plateau & face.  
Possibilité de 8 univers supplémentaires.
- Projecteurs :** 30 PC 1kw Scénilux  
10 PC 1kw R. Juliat 306 LPC (lutin)  
30 PC 315 LPB 4C LEDS R.Juliat (lentille Peeble) avec volet  
10 PC 2kw R. Juliat 329 HPC avec volet (lentille Peeble possible)  
2 Fresnel 5kw ADB SH50  
10 découpes 1kw ADB DW105 15°/38°  
15 découpes 1kw R. Juliat 614sx 16°/35° équipé de *Trappe Sully* (LED 4C)  
6 découpes 1kw R. Juliat 613sx 28°/54° équipé de *Trappe Sully* (LED 4C)  
6 découpes 2kw R. Juliat 714sx 15°/40°  
6 découpes 2kw R. Juliat 713sx 29°/50°  
30 Lustres 3 ETC  
20 optiques cyclo  
20 optiques 15°- 30°  
30 optiques Zoom 25°-50°  
40 pars 64 (lampes cp 60,61,62 ,95)  
25 Pars LEDS Martin ELP  
6 BT 250w Scénilux  
10 Sunstrip Active avec lyre  
12 cycliodes 1kw ADB ACP 1001
- Support projecteur :** 12 échelles à projecteur hauteur maximum de lentille 2m50  
1 pieds à crémaillère de type wind up h : 2m80  
2 pieds mobil-tech h : 1m90  
62 platines de sol noires

## Son

- Régie :** 1 table de mixage SQ6  
1 table de mixage SI performeur II  
1 carte ADA 8000 Ultragain Berhinger (8 in, 8 out)
- Diffusion :** FOH : 4x A15 L-Acoustics (2 cour / 2 jardin)  
2x A Wide (1 cour / 1 jardin)  
4x KS21 L-Acoustics (2 cour / 2 jardin)
- Cluster central: HP L-Acoustics ARCS Focus
- In-fill : 2x X8 L-Acoustics
- Retour : 6x X12 L-Acoustics  
2x SB118 L-Acoustics  
4x DS 12 APG  
2 amplificateurs QSC 2x750w avec processeur
- Amplification L-Acoustics : LA4X
- Périphérique :** 1 platine MD Tascam MD-301 MKII  
2 platines CD Yamaha CD-S300 RK  
2 platines CD-RW 750 Tascam  
1 enregistreur SD Gemini DRP-1  
1 multi effet M2000 TC Electronic  
4 compresseurs Drawner DL 241  
3 égaliseurs stéréo Klark Technik DN360  
4 DI BSS AR-133
- Micro :** 5 SM 58  
2 SM 57  
4 HF main de type Sennheiser  
2 serre-tête cardio beige DPA 4088 + 2 cellules DPA 4060 (+ 2 récepteurs)  
2 cols de cygne AKG GN30 E – CK 31  
4 AKG SE300B avec capsules AKG CK 91  
2 AKG C535 EB  
2 AKG 214  
4 Neumann KM 184
- Pieds et support :** 8 grands pieds de micros perche extensible K&M  
4 grands pieds de micro perche simple  
4 petit pied de micro perche extensible K&M  
8 Pieds de micro table  
11 pieds d'enceinte K&M
- Interphonie :** 5 postes ASL filaire  
4 postes HF Vokkero

## Cinéma et Vidéo

1 écran de type polichinelle trans-sonore de 15m d'ouverture  
1 écran valise 16/9 dimension : 406x228  
1 mélangeur Datavidéo modèle SE 650 HD

1 projecteur 16mm Eiki 1,3/3,5 – 65 mm + Cinémascope  
1 projecteur 35 mm Ciné-Mécanica

1 VP Panasonic PT-RZ120BE laser 12000 lumens (noir)  
+ optique 0,6 - 0,8 :1 ETDLE060  
+ optique 18,8 - 2,2 ETDLE350  
+ berceau

1 VP Panasonic PTFRZ60 laser 6000 lumens (noir)

## Loges

Capacité de 19 personnes maximum

1 loges de 28m2 pouvant accueillir jusqu'à 19 personnes  
1 loges de d'environ 21m2 pouvant accueillir jusqu'à 19 personnes  
1 loges d'environ 17m2 pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes  
1 espace buanderie équipé de machine à laver, sèche-linge, et fer à repasser  
1 lieu de vie ouvert de 11 m 2

L'espace loge est équipé de 3 douches et de 2 WC.

## Sécurité

- Tout élément de décor devra respecter un classement au feu de type M1.
- Tout appareillage scénique rapporté devra respecter les normes en vigueur, et certifié conforme par un organisme agréé.
- Les techniciens des compagnies accueillies devront présenter leurs attestations de formation avant d'utiliser les divers équipements électrique et d'élévation de personne. Ils devront avoir en leur possession les EPI nécessaires à leurs spécialités professionnelles.

**MAJ : Sept. 2025**